

## ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА



- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ, для наружных и внутренних работ
- ❖ Для гладких монолитных оснований
- ❖ Для создания шероховатой поверхности перед гипсовыми штукатурками и укладкой плитки
- ❖ Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
- ❖ Снижает расход укрывного материала
- ❖ Укрепляет слабые поверхности
- ❖ Для уменьшения водопоглощения из смеси
- ❖ Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости
- ❖ Обладает антисептическим эффектом
- ❖ Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов

## ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ BETON-CONTACT QUALITY PALADIUM



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	розовый
Фракция наполнителя.....	до 1,2 мм
Расход на слой.....	0,2 - 0,3 л/ м <sup>2</sup>
Время высыхания одного слоя.....	120 минут
Температура работ и основания.....	от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации.....	от -50°С до +50°С
Морозостойкость.....	5 циклов



ТУ 5745-004-17061112-2016