

ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА



- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- ❖ На гипсовой основе для внутренних помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности
- ❖ Пластичный, прост в приготовлении и нанесении
- ❖ Для заделки стыков и швов, устранения мелких дефектов поверхности
- ❖ Для монтажа электроустановочных изделий
- ❖ Для изготовления строительных изделий всех видов
- ❖ Для крепления профилей и маяков при штукатурных работах и т.д.
- ❖ Обладает высокой адгезией и высокой прочностью соединения с основанием



АЛЕБАСТР БЕЛЫЙ/ ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ PALADIUM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	белый
Фракция наполнителя.....	до 0,2 мм
Пропорция замеса на 1 кг порошка.....	0,5 - 0,7 л/воды
Пропорция замеса на 30 кг порошка.....	15 - 21 л/воды
Прочность на сжатие.....	не менее 5 МПа
Прочность сцепления основанием.....	не менее 0,5 МПа
Предел прочности на изгиб.....	не менее 2,7 МПа
Сроки схватывания:.....	- начало не ранее 6 минут
.....	- конец не позднее 20 минут
Температура работ и основания.....	от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации.....	от +5°С до +50°С
Срок хранения.....	6 месяцев