



PalaPrimer БАЗОВАЯ ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ PALADIUM

Грунтовка PALADIUM PalaPrimer БАЗОВАЯ представляет собой водную дисперсию полимера на основе латекса, антисептика и специальных укрепляющих добавок. PalaPrimer БАЗОВАЯ - универсальное решение для повышения прочности сцепления и обеспечения фиксации наносимых материалов. Предназначена для подготовки и выравнивания впитывающей способности оснований - бетонное (монолитное, панельное), все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона, полимерное, гипсовое, цементное, ГКЛ, ГВЛ, ПГП к дальнейшему нанесению отделочных материалов. Связующие вещества проходят сквозь микропоры материалов, проникая, обеспечивая поверхностное укрепление основания. Обработка современным составом образует гладкую пленку, при этом, не нарушает естественную паропроницаемость материалов.

ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- Для наружных и внутренних работ
- Для внутренних помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности
- Для обработки основания перед поклейкой тяжелых обоев на виниловой или флизелиновой основе
- Для работ по прочным минеральным фасадам
- Для систем утепления фасадов «мокрого» типа и обработки цокольных поверхностей
- Обеспечивает снижение впитывающей способности основания
- Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
- Ускоряет сроки проведения ремонтных работ
- Снижает расход укрывного материала
- Укрепляет слабые, рыхлые, отслаивающиеся поверхности
- Повышает растекаемость нивелирующих составов
- Предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое
- Обладает антисептическим эффектом
- Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, слоев старой штукатурки, красок и других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Металлические элементы защитить антикоррозийными средствами. Непрочные и подверженные осыпанию участки основания необходимо предварительно удалить. Имеющиеся сколы, выбоины, трещины, неровности и дефекты рекомендуется предварительно заполнить Ремонтным составом PALADIUM. Температура основания при нанесении грунтовки должна быть от +5°C до +30°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка PalaPrimer Базовая готова к применению и не требует разбавления.

Перед применением грунтовку рекомендуется тщательно встряхнуть или перемешать. Грунтовка наносится с помощью кисти, валика или краскопульта. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Для достижения оптимального результата на сильнопористых основаниях (пенно-, газобетон) рекомендуется наносить второй слой грунтовки, после высыхания первого слоя (примерно через 30 - 40 минут). Следует избегать скопления и застывания грунтовки, а также образования блестящей пленки на поверхности основания.

Данные рекомендации по применению актуальны при температуре +18°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

РАСХОД

Точный расход зависит от впитывающей способности и структуры основания. Средний расход грунтовки 160 - 200 мл/м².

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунтовка PALADIUM PalaPrimer Базовая поставляется в пластиковой канистре по 10 литров. Хранить 12 месяцев с даты изготовления, в неповрежденной заводской упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет белый

Расход на слой 0,16 - 0,2 л/ м²

Время высыхания одного слоя 30 - 40 минут

Температура работ и основания от +5°C до +30°C

Температура эксплуатации от -50°C до +50°C

Морозостойкость 5 циклов