



ГРУНТОВКА PalaPrimer БАЗОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ PALADIUM



ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ, для наружных и внутренних работ
- ❖ Для обработки основания перед поклейкой тяжелых обоев на виниловой или флизелиновой основе
- ❖ Для работ по прочным минеральным фасадам
- ❖ Для систем утепления фасадов «мокрого» типа и обработки цокольных поверхностей
- ❖ Обеспечивает снижение впитывающей способности основания
- ❖ Снижает расход укрывного материала
- ❖ Укрепляет слабые, рыхлые, отмеливающие поверхности
- ❖ Повышает растекаемость нивелирующих составов
- ❖ Предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое
- ❖ Обладает антисептическим эффектом
- ❖ Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	белый
Расход на слой.....	0,16 - 0,2 л / м ²
Время высыхания одного слоя.....	30 - 40 минут
Температура работ и основания.....	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации.....	от -50°C до +50°C
Морозостойкость.....	5 циклов