



## **PalaPrimer QUALITY ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ PALADIUM**

**Грунтовка PALADIUM PalaPrimer QUALITY** представляет собой водную дисперсию полимера на основе латекса, антисептика и специальных проникающих добавок. Грунтовка глубокого проникновения PalaPrimer QUALITY - универсальное решение для повышения адгезивных свойств и обеспечения фиксации наносимых материалов. Предназначена для подготовки сильно впитывающих пористых оснований – кирпичное, полимерное, гипсовое, цементное, газо- и пенобетонное, ГКЛ, ГВЛ, ППП к дальнейшему нанесению отделочных материалов. Связующие вещества проходят сквозь микропоры материалов, глубоко проникая, пропитывая основу и «склеивая» её по всему объему. Обработка современным составом придает поверхности водоотталкивающие свойства, при этом, не нарушает естественную паропроницаемость материалов.

### **ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА**

- Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- Для наружных и внутренних работ
- Для внутренних помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности
- Для обработки основания перед поклейкой тяжелых обоев на виниловой или флизелиновой основе
- Для работ по прочным минеральным фасадам
- Для систем утепления фасадов «мокрого» типа и обработки цокольных поверхностей
- Обеспечивает снижение сильно впитывающей способности основания
- Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
- Ускоряет сроки проведения ремонтных работ
- Снижает расход укрывного материала
- Укрепляет слабые и рыхлые поверхности
- Повышает растекаемость нивелирующих составов
- Предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое
- Обладает антигрибковым и антисептическим эффектом
- Позволяет избежать появления плесени и грибка
- Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов

### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, слоев старой штукатурки, красок и других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Металлические элементы защитить антикоррозийными средствами. Непрочные и подверженные осыпанию участки основания необходимо предварительно удалить. Имеющиеся сколы, выбоины, трещины, неровности и дефекты рекомендуется предварительно заполнить Ремонтным составом PALADIUM.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка PalaPrimer QUALITY готова к применению и не требует разбавления.

Перед применением грунтовку рекомендуется тщательно встряхнуть или перемешать. Грунтовка наносится с помощью кисти, валика или краскопульта. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Для достижения оптимального результата на сильнопористых основаниях (пенно-, газобетон) рекомендуется наносить второй слой грунтовки, после высыхания первого слоя (примерно через 30 - 40 минут). Следует избегать скопления и застывания грунтовки, а также образования блестящей пленки на поверхности основания.

Данные рекомендации по применению актуальны при температуре +18°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

## РАСХОД

Точный расход зависит от впитывающей способности и структуры основания. Средний расход грунтовки 160 - 200 мл/м<sup>2</sup>.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунтовка PALADIUM PalaPrimer QUALITY поставляется в пластиковой канистре по 10 литров. Хранить 12 месяцев с даты изготовления, в неповрежденной заводской упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет белый

Расход на слой 0,16 - 0,2 л/ м<sup>2</sup>

Время высыхания одного слоя 30 - 40 минут

Температура работ и основания от +5°C до +30°C

Температура эксплуатации от -50°C до +50°C

Морозостойкость 5 циклов